

GEBRUIKSAANWIJZING

Cleanfix TW 600 tapijtreiniger

Cleanfix Benelux B.V.
De Scheper 255
5688 HP OIRSCHOT

Telefoon: 0499 – 55 00 33
Telefax: 0499 – 55 00 60

Internet: www.cleanfix.nl
E-mail: info@cleanfix.nl



Garantie

In elk land gelden de door onze verantwoordelijke Cleanfix-maatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Storingen aan uw apparaat verhelpen wij binnen de garantietermijn zonder kosten indien de oorzaak een materiaal- of fabricagefout is. Bij een onder de garantie vallende storing kunt u contact opnemen met uw dealer of met Cleanfix Benelux.

Gebruiksaanwijzing TW 600 tapijtreiniger

1. Voorbereiding

Verwijder allereerst het losse vuil uit het tapijt met een gewone stofzuiger.

2. Voorreiniging

Na het stofzuigen behandelt men eerst alle vlekken en ernstig vervuilde looppaden met een voorreinigingsmiddel. Afhankelijk van het te bewerken oppervlak kan met dit doen met de sproeiflacon of met de machine door het desbetreffende voorreinigingsmiddel in het schoonwaterreservoir te doen. (eventueel verdunnen met warm water) en daarna de pompmotor aan te schakelen en met het meubelreinigingshulpstuk op het tapijt te nevelen. Minimaal 5 minuten laten inwerken. Zeer sterke verontreinigingen een paar keer behandelen (eventueel met een borstel wrijven) en dan met de machine en met water doorspoelen. Hierna kan men met de hoofdreiniging beginnen.

3. Vullen van het schoonwaterreservoir

Het schoonwaterreservoir vullen met warm tot heet water, waarin u 400 ml. hoofdreinigingsmiddel heeft opgelost, volgens de gebruiksaanwijzing op de fles. Afhankelijk van de vervuilingsgraad van het tapijt kan men de concentratie eventueel verhogen of verlagen. Bij wollen vloerbedekking, water van maximaal 40 C° gebruiken om vervilten van het tapijt te voorkomen.

4. Aansluiten

Sluit nu beide slangen aan op de machine. De dikke vacuümslang, welke het vuile water via de koepel in het vuilwaterreservoir voert, past in de aansluiting van de koepel. De nippel op de dunne drukslang gaat in de snelkoppeling onder op de machine.

5. Aansluiten vloermond

Steek het uiteinde van de vacuümslang in de buis van de vloermond. Sluit de snelkoppeling van de hogedrukslang aan op de nippel bij de bedieningskraan.

6. Aanschakelen

Sluit de Cleanfix machine aan op een wandcontactdoos van 220 Volt met aardaansluiting en bedien de beide schakelaars van pomp- en vacuümmotor.

7. De hoofdreiniging

Zorg er voor dat het te reinigen tapijt zo veel mogelijk vrij is van obstakels. Verwijder losse meubels uit de ruimte of plaats ze in een hoek. Begin in de verste hoek. Bedien de vloeistofkraan. Het reinigingsmiddel wordt nu in het tapijt gespoten. Trek de vloermond langzaam achteruit over het tapijt. Bij tapijten met hoge pool wat langzamer werken, en bij kortpolige tapijten wat sneller. Los gelegde tapijten niet te nat maken daar deze kunnen krimpen.

8. Anti-Schuim

Wanneer er schuimvorming ontstaat in het vuilwaterreservoir doordat het tapijt voorheen is geshamponeerd, dient U na iedere machinevulling 200 ml. Anti-Schuim in de vacuümslang te gieten. Dit zorgt ervoor dat het schuim neerslaat en daardoor niet door de vacuümmotor opgezogen kan worden, waardoor deze beschadigd zou kunnen worden. Na gebruik van het voorreinigingsmiddel kan ook schuimvorming optreden.

9. Overlappen

Aan het einde van een baan de kraan loslaten en met nieuwe baan beginnen. Deze moet de vorige baan ongeveer 5 cm. overlappen. Als U een waterspoor achterlaat werkt U te traag. Zijn er droge plaatsen, dan heeft U te snel gereinigd of de plaatsen niet met de vloermond bewerkt. Gereinigde banen kunt u eventueel nog eens nazuigen zonder te sproeien, waardoor het tapijt eerder droog zal zijn.

10. Navullen

Indien er geen reinigingsvloeistof meer uit de sproeier komt, is het schoonwaterreservoir leeg. U schakelt de machine met beide schakelaars uit. Laat het vuile water door de aftapslang in een emmer of afvoer lopen. Daarna strekt U deze slang enigszins en plaatst hem weer in zijn bevestigingsbeugel. Zorg ervoor dat het rubberballetje de afvoer afsluit daar er anders valse lucht in wordt aangezogen. Nu vult u de machine weer met water en het hoofdreinigingsmiddel, en U kunt de reiniging weer voortzetten.

11. Na de reiniging

Zet tijdens of na het reinigen de ramen open zodat de nog aanwezige vloeistof in de tapijt sneller kan verdampen. Zijn er nog vlekken zichtbaar, behandel deze dan met een speciale vlekkenpray op de wijze zoals op de verpakking staat aangegeven. Behandel daarna deze plekken nog even met de sproei-/extractiemachine. Indien U meubels terug plaatst op het nog natte tapijt, zorg er dan voor dat er geen direct contact ontstaat tussen het vocht en de metalen of houten poten daar er dan verkleuringen in het tapijt kunnen ontstaan. Plaats er daarom een onbedrukt bierviltje of een stukje plastic tussen, totdat alles droog is.

12. Het reinigen van meubelbekleding en auto-interieurs

Gebruik i.p.v. de vloermond het meubelreinigingshulpstuk.



Sluit de vacuümslang en de hogedrukslang aan op het meubelreinigingshulpstuk. Besproei de te reinigen bekleding in met het voorreinigingsmiddel, en wrijf dit in de stof met de vlakke hand. Laat het daarna 5 minuten inwerken. Hierna kan de eigenlijke reiniging beginnen. Reinig steeds in de richting van de pool van de stof, door baan voor baan te trekken zoals bij vloerbedekking.

13. Machine schoonmaken

Mocht er nog reinigingsvloeistof in het schoonwaterreservoir over zijn, kunt U de zuigslang van de vloermond nemen en het uiteinde in het schoonwaterreservoir steken, teneinde het restant over te zuigen in het vuilwaterreservoir. Giet daarna een paar liter schoonwater in het schoonwaterreservoir en laat het door het mondstuk spoelen door de pompmotor aan te zetten, waardoor deze gereinigd wordt. Zuig het restant schoonwater, via de vacuümslang op in het vuilwaterreservoir. Ledig nu dit reservoir en veeg het droog met een doek. Maak nu de slangen los en rol deze op.